



<b>Fabricante</b>	<b>Garaventa AG</b>
Año de fabricación	1995
Tipo de teleférico	Teleférico de una línea con aprietes acoplados, góndolas para 12 personas
Núm. BAV	72 064
Rendimiento	2200 personas/h, posibilidad de ampliación hasta 3000 personas/h
Propulsión	Estación inferior Riederalp
Retorno	Estación superior Moosfluh
Longitud inclinada de teleférico	1817 metros
Estación propulsada abajo	1891 m s.n.m
Estación de retorno arriba	2340 m s.n.m
Diferencia de altura	449 m
Inclinación media de teleférico	25.93%
Ancho de vía	5.8 m
Pilones	14 unidades
Góndolas	38 unidades
Flota máxima de góndolas	117.82 m
Flota mínima de góndolas	86.4 m
Diámetro de cable propulsor	50 mm
Longitud de cable propulsor	3680 m
Carga de rotura del cable propulsor	1916 kN
Tensado de cable propulsor	Tensado hidráulico abajo
Rodillos de cable propulsor	240 unidades
Diámetro de rodillos de cable propulsor	425 mm / 485 mm
Velocidad de desplazamiento	6 m/s
Duración de recorrido	4.91 minutos



# SARFIX®

ROPEWAYS. SNOW GROOMERS

## DATOS TÉCNICOS

### Teleférico Moosfluh

