

**SARFIX®**

ROPEWAYS. SNOW GROOMERS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гондольная подвесная дорога Moosfluh



Производитель	Garaventa AG
Год выпуска	1995
Тип дороги	Однолинейная подвесная дорога со сопряженными зажимами, 12-местные гондолы
№ BAV	72 064
Производительность	2200 чел/ч, возможность расширения до 3000 чел/ч
Привод	Нижняя станция Riederalp
Поворот	Верхняя станция Moosfluh
Наклонная длина подвесной дороги	1817 метров
Приводная станция внизу	1891 м над у.м.
Станция разворота вверх	2340 м над у.м.
Перепад высоты	449 м
Средний наклон подвесной дороги	25.93%
Ширина линии	5.8 м
Опоры	14 штук
Вагоны	38 штук
Флот вагонов максимально	117.82 м
Флот вагонов минимально	86.4 м
Диаметр натяжного троса	50 мм
Длина натяжного троса	3680 м
Нагрузка на разрыв натяжного троса	1916 кН
Оттяжка натяжного троса	Гидравлическая оттяжка внизу
Ролики натяжного троса	240 штук /
Диаметр роликов натяжного троса	425 мм / 485 мм
Скорость передвижения	6 м/с
Время езды	4.91 минуты

